

catálogo armarios racks

Armarios murales

Armarios murales de 1 o 2 cuerpos y 19 pulgadas desde 6 hasta 15 unidades de altura. Chapa de acero de alta calidad de hasta 1,2 milímetros de espesor. Puerta delantera acristalada y laterales desmontables. Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.

En 1 y 2 cuerpos.
Desde 4U hasta 15U de altura.
Diferentes fondos 450, 550 y 600.
Entrada de cables en techo y suelo



Mural de 10". Fondo 300, de 4U y 6U de altura

Armario mural fondo 450
fabricado en chapa de acero de
alta calidad de
hasta 1,2 milímetros de espesor




Armarios de suelo

Armarios Rack de suelo desde 18 hasta 47 unidades de altura. Perfil estándar de 19". Con puerta delantera de cristal templado de 4 mm. de seguridad endurecido, transparente y con apertura de seguridad con llave. Puerta trasera perforada para optimiza la ventilación interior. Techo y suelo con entradas de cables pretrazadas y ranuras de ventilación. Perfiles numerados, patas regulables en altura negro y kit de ruedas. Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.



Atura desde 18U hasta 47U. De ancho 600 y 800 y fondo 600, 800, 900, 1000 y 1200. Perfil 19". Puerta delantera con llave de seguridad y puerta trasera perforada. Entra de cables en techo y suelo. Incluye el kit de ruedas



Accesorios

Diferentes accesorios para las instalaciones en los armarios de comunicaciones, disponibles para armarios de 19" y 10". Bandejas fijas y telescópicas, unidades de ventilación y regletas y paneles pasacables.



Bandejas fijas, anclada en el frontal de 1 y 2U
Bandeja anclada a 4 puntos de fondo
450, 600, 800, 900 o 1000

Bandeja deslizante
de 1U de altura para armarios de suelo.
Fijación en 4 puntos.
Disponible en fondo 450, 600, 800, 900 o 1000



Unidad de ventilación rack de suelo.
Con 2 o 4 ventiladores.
Admiten sensor de temperatura



Regleta 19" de 6 y 8
enchufes con interruptor



Kit de tornillería, formado
por tornillo, tuerca enjaulada
y arandela de plástico



Paneles pasacables,
ciegos o con cepillo.
Formato 19"



Leyenda Iconos

 poco peso	 1 GB	 50km
 a medida	 8 GB	 60km
 fácil instalación	 10 GB	 80km
 resistencia	 40 GB	 espesor chapa 1.2 mm
 cobre 100%	 100 GB	 cristal resistente
 HD	 10/100 mbps	 incluye patas y ruedas
 libre halógenos	 formato 45x45	 cumple normativa CE
 25 años de garantía	 entornos ATEX	 cumple normativa Rohs
 DELTA	 ferrocarril subestaciones	 KEYSTONE
 POE Industrial	 temperatura	 entrada USB
 G657	 diagnóstico digital	 hasta 30kg
 IP67	 2 km	 ventilador con cable alimentación
 IP68	 10 km	
 IP40	 12 km	
 100% español	 25 km	