



Armario mural un cuerpo F450 y F600



- Estructura fiable con marco soldado.
- Tapas laterales desmontables para facilitar la Instalación.
- Pensado para la instalación en pared por un solo operario.
- Sistema patentado de montaje en pared mediante soporte independiente.
- Cuatro montantes 19" desplazables.
- Entrada de cables en techo y suelo con tapa atornillada.
- Techo y suelo ventilados con anclajes para ventiladores (ventiladores opcionales).
- Puerta reversible en ambos sentidos con apertura de más de 180°.
- Cristal montado de seguridad.
- Cierre sencillo con llave.
- Cierres de resbalón en tapas laterales con posibilidad de cierre de llave (opcional).
- Cumple con las normativas medioambientales CE y RoHS.

Características

- Acero laminado en frío.
- Espesor en perfiles montantes 19" = 1,5 mm.
- Espesor resto de piezas = 1,2 mm.
- Desengrasado fosfórico y acabado final en polvo electrostático
- RAL- 9004 NEGRO.
- Grado de protección IP-20
- Carga estática 60 Kg

Normas

- ANSI / EIA RS-310-D
- IEC297-2
- DIN41494
- DIN41494
- PART1
- PART7
- Estándar ETSI

Referencias

TMUR6U1CF450. MURAL 6U 1 CUERPO FONDO 450
TMUR9U1CF450. MURAL 9U 1 CUERPO FONDO 450
TMUR12U1CF450. MURAL 12U 1 CUERPO FONDO 450
TMUR15U1CF450. MURAL 15U 1 CUERPO FONDO 450

TMUR6U6CF600. MURAL 6U 1 CUERPO FONDO 600
TMUR9U6CF600. MURAL 9U 1 CUERPO FONDO 600
TMUR12U6CF600. MURAL 12U 1 CUERPO FONDO 600
TMUR15U6CF600. MURAL 15U 1 CUERPO FONDO 600