

CAJA EXTERIOR ABS IP66



Caja mural para conexión de hasta 16 fibras con adaptadores SC Simplex/LC Dúplex (no incluidos) para adaptadores ST/FC, consultar.
Dispone de varias salidas y entradas de cable para la segregación y distribución de las Fibras Ópticas. Cierre con fijación mediante lengüetas y tornillo.
Fijaciones para instalación en pared, superficie o mástil en interiores/exteriores con IP66.

Características

- . Fabricado en plástico ABS
- . Capacidad hasta 16 fusiones
- . Adaptadores SC Simplex
- . Resistencia al agua, la lluvia y a los rayos ultra violetas
- . Exterior protección IP66
- . Montaje en superficie y poste
- . 2 puertos de entrada y hasta 16 de salida
- . Tamaño desde - 250mm×216mm×53mm
- . Peso desde 0.5kg
- . Posibilidad de albergar splitter

Aplicaciones

- . Red de acceso FTTH
- . Redes de Telecomunicaciones
- . CATV
- . Redes de área local
- . Broadcast
- . CCTV

Referencias

- . TCAJAEXT8FO - (250mm×216mm×53mm - 0.5kg)
- . TCAJAEXT16FO - (250mm×302mm×92mm - 1.2kg)