

CONECTOR FIBRA ÓPTICA PRE - PULIDO LC



TelecOable ofrece conectores Pre-Pulidos de simple terminación y de fácil mantenimiento para su red de fibra óptica. Los conectores Pre-Pulidos de fibra óptica TelecOable, tienen un diseño versátil que permite su perfecta conexión sin ningún tipo de herramienta propietaria, solo con herramienta genérica. Su tiempo de montaje es inferior a 2 minutos y permite la posibilidad de reutilizarlo en caso de alineamiento incorrecto.

El conector es diseñado con férula de 1.25mm y cuerpo de plástico resistente. Las férulas son fabricadas en cerámica de zirconia de alta precisión, ofreciendo una excelente alineación entre dos fibras, disponibles en acabados PC, UPC y APC tanto para Multimodo como para Monomodo.

Características

- . Alta precisión de alineamiento
- . Conforme estándares con Telecordia, ANSI, TIA/EIA
- . Baja pérdida de inserción y pérdidas de retorno
- . Diseñado para prevenir deslizamiento y desconexiones

Especificaciones

- . Pérdida de Inserción: <0.20dB
- . Durabilidad: 1.000 inserciones
- . Rango de Temperatura: -40 a +85°
- . Disponible en Multimodo y Monomodo

Referencias

TCONECMMLC62.5PREPUL. Conector FO LC MM 62,5/ 125 PREPULIDO REUTI

TCONECMMLC50PREPUL. Conector FO LC MM 50/ 125 PREPULIDO REUTI

TCONECSMLCPCPREPUL. Conector FO LC/PC SM 9/ 125 PREPULIDO REUTI