

CONECTOR FIBRA ÓPTICA EPOXI



TelecO cable ofrece conectores de simple terminación y de fácil mantenimiento para su red de fibra óptica. Los conectores de fibra óptica TelecO cable, tienen un diseño versátil que permite alinear el conector de manera sencilla al acoplador en altas densidades.

El conector es diseñado con férula de 2.5mm y cuerpo de plástico resistente. Las férulas son fabricadas en cerámica de zirconia de alta precisión, ofreciendo una excelente alineación entre dos fibras, disponibles en acabados PC, UPC y APC tanto para Multimodo como para Monomodo.

Características

- . Alta precisión de alineamiento
- . Conforme estándares con Telecordia, ANSI, TIA/EIA
- . Baja pérdida de inserción y pérdidas de retorno
- . Diseñado para prevenir deslizamiento y desconexiones

Especificaciones

- . Pérdida de Inserción: <0.20dB
- . Durabilidad: 1.000 inserciones
- . Rango de Temperatura: -40 a +85°
- . Disponible en Multimodo y Monomodo

Referencias

- TCONECMMSC. Conector FO SC MM EPOXI
- TCONECMMLC. Conector FO LC MM EPOXI
- TCONECMST. Conector FO ST MM EPOXI
- TCONECMFC. Conector FO FC MM EPOXI
- TCONECSMFC. Conector FO FC SM EPOXI
- TCONECSMLC. Conector FO LC SM EPOXI
- TCONECSMSC. Conector FO SC SM EPOXI
- TCONECSMST. Conector FO ST SM EPOXI